

Mufa FOSC DJS-714III

Opis

Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia dwóch (lub większej ilości) odcinków kabla światłowodowego. Mufa jest instalowana w pozycji pionowej. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Idealnie nadaje się do pracy w studzienkach i zasobnikach teletechnicznych. Możliwość zamocowania mufy na ścianie lub na słupie. Uszczelnienie wprowadzanych kabli realizowane za pomocą rur termokurczliwy (obkurczy).

Zastosowanie


Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.

Właściwości

- » Wykonana z tworzywa ABS,
- » Hermetyczne zamknięcie,
- » 6 wejść \varnothing 25 mm + 1 wejście owalne 65x40 mm,
- » Możliwość umieszczenia do 576 spawów,
- » Organizator tub,
- » Metalowy uchwyt centralnego elementu,
- » Wymiary zewnętrzne: 533 x \varnothing 254 [mm] wysokość x szerokość.



Zdjęcia i wymiary



Jak zamawiać

FOSC DJS-714III
FOST D29

Pionowa mufa światłowodowa hermetyczna DJS-714III
Kaseta spawów DIN72 (mieści do 72 osłonek spawów)

Informacje

- » Mufa mieści do 8 kaset FOST D29,
- » Mufa posiada dodatkowy uchwyt kabla,
- » Mufa pakowana w karton.

Wyposażenie standardowe

- » Kaseta spawów FOST D29 DIN72 (1 szt.),
- » Klucz do śruby M8 (1 szt.),
- » Folia aluminiowa samoprzylepna (1 arkusz),
- » Przewód uziemiający \varnothing 1,5 mm (0,3 m),
- » Samoprzylepne oznaczniki tub (1 kpl.),
- » Komplet obkurczy (6 okrągłych + 1 owalny),
- » Klamra do owalnego obkurcza (1 szt.),
- » Opaski kablowe naturalne (8 szt.),
- » Obejma nasłupowa (1 szt.),
- » Organizator tub (1 szt.),
- » Papier ścierny (1 szt.),
- » Osuszacz (2 szt.),
- » Uchwyt montażu naściennego (1 szt.)