

33703.000 Reflektor Silber
 HIT-TC-CE 20W PGJ5 1650lm
 EVG

Produktbeschreibung

Gehäuse: Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, No-Rinse oberflächenbehandelt. Schwarz 2fach pulverbeschichtet. Fassungsträger 0°-35° schwenkbar, 360° drehbar.

Montage mit Schwenkriegen. Klemmbereich 5-40mm.

Elektronisches Betriebsgerät. Anschlussleitung 3x1,5mm², L 1m.

Spotreflektor: Aluminium, silber eloxiert. Softeclinse.

Darklightreflektor: Aluminium, silber eloxiert. Abblendwinkel 40°.

Verschraubter Abdeckung mit bündigem Schutzglas: Korrosionsbeständiger Edelstahl. Schutzglas: 12mm, klar.

Befahrbar, überrollbar von Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen. Belastung 45kN.


Installation mit separater Verbindungsmuffe.

Schutzart IP68 3m: Schutz gegen Eindringen von Staub, Schutz gegen die Folgen von dauerhaftem Untertauchen in Wasser bis max. 3m Tiefe.

Eine bauseitige Absicherung mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter FI≤30mA ist erforderlich.

Gewicht 3,10kg

Temperatur am Lichtaustritt 55°C



HIT-TC-CE 20W PGJ5 1650lm

h(m)	E(lx)	D(m)
		18°
5	267	1.58
4	417	1.27
3	742	0.95
2	1669	0.63
1	6674	0.32

Planungsdaten

Reinigung (a) Umgebung	1				2				3			
	P	C	N	D	P	C	N	D	P	C	N	D
LMF	0.96	0.94	0.90	0.86	0.93	0.91	0.86	0.81	0.92	0.90	0.84	0.79
RSMF	0.91	0.83	0.68	0.51	0.90	0.81	0.67	0.50	0.90	0.81	0.67	0.50

Betriebsdauer (h)	1000	2000	4000	6000	8000	9000
LLMF	0.94	0.86	0.82	0.75	0.69	0.66
LSF	1	1	1	1	1	1

MF	LMFxRSMFxLLMFxLSF	
MF	Wartungsfaktor	Maintainance Factor
LMF	Leuchtenwartungsfaktor	Luminaire Maintenance Factor
RSMF	Raumwartungsfaktor	Room Surface Maintenance Factor
LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor	Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF	Lampenlebensdauerfaktor	Lamp Survival Factor
P	sehr sauberer Raum	Room pure
C	sauberer Raum	Room clean
N	normal verschmutzter Raum	Room normal
D	verschmutzter Raum	Room dirty


Zubehör



34974.000
 Verteilerdose IP68
 mit 4 Kabeleinführungen 7-25mm.
 Kunststoff.
 ø 95mm, L 240mm.
 Gewicht 0,47kg
 ⚡⚡⚡ 3m
 IP68



33958.000
 Verbindungsmuffe
 für Kabeldurchmesser max. 16mm.
 Kunststoffrohr, 2Komponenten PUR-
 Gießharz.
 ø 26mm, L 180mm.



33959.000
 Abzweigmuffe
 für Kabeldurchmesser 8-23mm.
 Kunststoffschalen, 2Komponenten
 PUR-Gießharz.
 L 150mm, B 70mm, H 46mm.



33734.000
 Einbaugehäuse
 Korrosionsbeständiger Aluminium-
 guss, No-Rinse oberflächenbehandelt.
 Schwarz 2fach pulverbeschichtet. 2
 Leitungseinführungen.
 Gewicht 2,90kg

