

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Koszulka czarna T-shirt

T-shirt męski ST2000.

- 100% wysokogatunkowej bawełny, jednołożyskowej (85% bawełny/ 15% wiskozy)
- gramatura 155 g/m²
- bez szwów bocznych
- taśma wzmacniająca szwy rękawów

2. Bluza męska czarna

Wysokiej jakości bluza z kulistą główką rękawa. Strona wewnętrzna wykonana z tkaniny aktywnej. Lamówka dolna, mankiety rękawów oraz lamówka wokół szyi ze splotu. żeberkowego 1x1 z 5% elastanu. Podwójne przeszycia wokół rękawów, lamówki dolnej i wycięcia wokół szyi. Produkt doskonały pod haft i nadruk.

3. Spodnie Jeans

4. Rękawice płócienne typ AQUARIUS

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości miękkiej skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. - część wierzchnia wykonana z neoprenu - silikonowe nakropienie na końcówkach palców oraz na dłoni - w nadgarstku zapięcie na rzep velcro, które umożliwia wygodną regulację - dodatkowe wstawki z niebieskiego materiału na części wierzchniej rękawicy wraz z odblaskowymi paskami zwiększając widoczność - wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na zużycie - popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych - wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym

5. Fartuch spawalniczy skórzany

- skóra bydlęca dwoinowa

6. Rękawice ochronne spawalnicze

- skóra bydlęca dwoinowa połączona z licową skórą z kozy
- długość rękawicy 35 cm
- całodłonicowe - część chwytana oraz wierzchnia wykonana z jednego kawałka wysokiej jakości skóry z kozy, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
- całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem wykonanym ze skóry dwoinowej sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób przed przemiękaniami oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami
- znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia
- popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

7. Tarcza spawalnicza

- wykonana z preszpanu o grubości 1,2 mm
- wymiar szybki: 90x110 mm

- filtr ochronny 10-11 DIN
- stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy lub fabryka
- spełnia wymagania normy EN175

8. Okulary ochronne

- soczewka z poliwęglanu
- szybka odporna na zaparowanie i zadrapania
- zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV
- posiadają regulację długości ramion i kąta nachylenia szybek oraz miękkie, wentylowany mostek nosowy
- lekkie, o modnym wyglądzie
- spełniają wymagania normy EN166

9. Fartuch stylonowy

10. Obuwie profilaktyczne (damskie +męskie)

- spód na wkładzie korkowo-gumowym z pełnym profilem ortopedycznym
- cholewka wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie
- możliwość regulacji tęgości dzięki trzem paskom na klamry
- wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej
- podeszwa antypoślizgowa (styrogum) odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce
- spełniają wymagania normy EN20347

11. Buty gumowe

- wykonane z PCV
- wodoodporne

12. Fartuch gumowy

13. Rękawice gumowe

- wykonane z lateksu
- gramatura 60 g
- wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem bawełnianym), co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania
- na części chwytnej chropowata struktura dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność
- odporne na rozciąganie
- wysoka odporność na detergenty i środki piorące
- doskonałe w gospodarstwach domowych
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych oraz w przemyśle spożywczym
- każda para pakowana w osobną torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje
- mogą być stosowane w kontakcie z żywnością na podstawie testów zgodności z normami EN1186-7 oraz EN1186-14
- wysoka odporność chemiczna zgodna z normą EN374-2
- zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 1 0 0 0)



14. Ręczniki

- gramatura ok. 500 g/m²
- wymiary ok. 50x100

15a. Półbut ochronny model 45 PN-EN ISO 20345, S1 Strzelce Opolskie

- nowa podeszwa PU/PU
- cholewki ze skór welurowych z perforacją
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- z metalowym podnoskiem
- antyelektrostatyczne
- wyjmowana wyściółka HundertMark z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia
- chroni przed poślizgiem
- dwustopniowy Shockabsorber
- rozmiary: 39-48

15b. PÓLBUTY (SANDAŁY) OCHRONNE Model 52 PN-EN ISO 20345, S1, SRC Strzelce Opolskie

- podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
- nie rysuje powierzchni,
- nie zawiera silikonu,
- bardzo dobre właściwości przeciwoślizgowe, szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych,
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża,
- bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy,
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 130°C,
- konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części,
- absorpcja energii w części piętowej,
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża,
- duża stabilność podeszwy,
- urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach,
- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody oraz skór welurowych,
- podszewki - z włókien obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz

- odporności na ścieranie,
- kołnierz i język miękko wykończone pianką,
- doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia,
- wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN,
- wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne,
- antyelektrostatyczne,
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47

16. Obuwie ochronne Model 72 EN 345-1, S2 Strzelce Opolskie

- podeszwa PU/TPU
- cholewki ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody z wstawką z oddychającego materiału
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- system szybkiego sznurowania Easy Roller
- z metalowym podnoskiem
- antyelektrostatyczne
- wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- nie rysuje powierzchni
- wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pęknięcie
- rozmiary: 39-47

17. Ubranie robocze

Bluza ochronna

Bluza ochronna.

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m²
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na wytarcia
- zapinana na suwak
- dwie kieszenie na suwak i napę z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy
- na ramieniu kieszeń na suwak i rzepę
- dodatkowy zaczep na identyfikator
- rękaw zakończony mankietem z regulacją na rzep
- przedłużany tył

Spodnie ogrodniczki

Spodnie ochronne ogrodniczki.

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m²
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na wytarcia
- zwiększona odporność na smary, oleje i brud
- na kolanach dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- cztery kieszenie: dwie z tyłu na napy oraz dwie boczne, dwie kieszenie na nogawkach w tym jedna na suwak i na telefon komórkowy
- kieszeń na napę w górnej partii spodni

- końcówka do przypięcia kluczy
- regulacja w pasie, możliwość regulacji w długości szelkami, z dodatkową gumą w tylnej partii
- dodatkowe cztery suwaki na wysokości pasa na kieszonki LH-ZIP-ON-OFF

18. Miniczółówki

Latarka czołowa z 4 diodami i trzema poziomami oświetlenia (dwa ciągłe i jeden pulsujący). Na poziomie maksymalnym, cztery diody emitują światło o natężeniu 40 lumenów i zasięgu 29 metrów. Poziom ekonomiczny zapewnia długi czas świecenia latarki - do 120 godzin. Pojemnik na baterie ma zmieniony system otwierania / zamykania - dzięki czemu bardzo łatwa jest wymiana baterii lub zamontowanie systemu ADAPT.

19. Ochronniki słuchu OPTIME II H520

Słuchawki do zastosowań przy średnim natężeniu hałasu w przemyśle

- nauszniki do użytku w środowisku, o podwyższonym poziomie hałasu
- niewielka waga (210 g), tłumiące hałas, również dźwięki o niskiej częstotliwości.
- poszerzony pałąk na głowę z miękką okładziną oraz szerokie i wygodne pierścienie uszczelniające, wypełnione specjalnym rodzajem gąbki, umożliwiają optymalne dopasowanie i niewielki nacisk nauszników na głowę.
- poduszki uszczelniające są wyposażone w kanaliki wentylacyjne i zostały pokryte miękką i higieniczną folią co pozwala na znaczne podniesienia komfortu użytkowania, oraz ustalenie właściwego nacisku na błonę bębenkową poprzez wyrównanie ciśnienia.
- przeznaczone do stosowania przy hałasie z zakresu od 94 dB do 105 dB.
- parametry: SNR = 31 dB, H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB.
- zgodność z normą: EN 352-1.

20. Koszula flanelowa

- 100% bawełna
- gramatura 120 g/m²
- zapinana na guziki
- chroni ciało przed zadrapaniami podczas pracy

21. Rękawice robocze

- skóra bydlęca dwoinowa
- całodłonicowe
- część chwytnej rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
- dodatkowe wzmocnienie na części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej
- mankiet usztywniony kauczukowy w żółtym kolorze
- od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
- wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na zużycie
- popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

22. Fartuch ochronny przedni

- 100% bawełny typu canvas

- gramatura 300 g/m²
- wymiary: 115x71 cm
- wiązany z tyłu na pasek dzięki czemu możliwe jest lepsze dopasowanie fartucha do sylwetki
- na szyi zapinany na klamrę z możliwością regulacji długości
- dwie boczne kieszenie oraz dodatkowa kieszeń w górnej partii
- idealny do prac w ogrodzie
- znajduje zastosowanie w warsztatach

23. Maska przeciwpyłowa

- ekonomiczna, wyjątkowo lekka i prosta w obsłudze
- wyposażona w system złącza bagnetowego 3M™ pozwalający na podłączanie szerokiego asortymentu podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami w zależności od indywidualnych potrzeb
- konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi zapewniająca niższe opory oddechowe
- uprząż na głowę zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy i oczu 3M™
- zawieszenie kołyskowe dla wygody noszenia
- łatwy do zamocowania pasek na kark
- część twarzowa wykonana z materiału elastomerowego dzięki czemu ma ona wyjątkowo niski ciężar (82 g) co zapewnia komfort podczas długotrwałych prac
- spełnia wymagania normy EN140

24. Spodnie damskie

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m²
- zapinane na suwak z kieszeniami

25. Spodnie typu bojówki

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m²
- zapinane na suwak z kieszeniami

26. Nakolanniki

- osłona z tworzywa sztucznego
- wypełnione żelam dla lepszego komfortu
- paski mocujące zapinane na rzepy umożliwiają umocowanie ochraniaczy na nogach
- dzięki miękkiej poduszce zapewniają komfort i wygodę, nie uwierając użytkownika
- nie tylko chronią kolana przed obiciem i stłuczeniem, ale również zabezpieczają spodnie przed przetarciem na kolanach
- idealne do użytkowania w pracy podczas układania kostki brukowej i w miejscach gdzie wymagane jest klęczenie
- spełniają wymagania normy EN14404

27 i 28. Koszula wizytowa z krótkim i długim rękawem

Gładka. Kołnierz klasyczny. 80% bawełna 20% poliester.

29. Sweter męski ochrona

100% Akryl

30. Spodnie czarne na kant

100% poliester

Klasyczne męskie spodnie
zaprasowane w kant
nogawki lekko zwężane
dwie kieszenie z przodu
w tali pasek z szlufkami

31. Krawat

32. Rękawice mrozoodporne

- wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło
- powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
- trudnościaralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć
- wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników
- idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, jak również w chłodniach
- wykorzystywane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 1 3 3 1), EN511 (poziomy odporności: X 2 X) i EN420

33 i 34. Nadruk i haft z logiem Opery Nova w Bydgoszczy.

.....
data, miejscowość

.....
podpis Wykonawcy



Umowa/PROJEKT
Nr sprawy: ZP-3310-32/2015

Zawarta dnia2015 r. w Bydgoszczy, jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Stronami umowy są:

1. **Opera Nova w Bydgoszczy**, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Marszałka Focha 5, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Nr EK II 4011/06/99, reprezentowana przez:

1. Dyrektora – Macieja Figasa
2. Główną księgową – Krystynę Skrzypczak
zwaną, dalej „**Zamawiającą**”,

a

.....
.....

reprezentowana przez:

zwaną, dalej „**Wykonawcą**”,

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego nr 32/2015 na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro dla Opery Nova w Bydgoszczy", została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem umowy są dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Opery NOVA w Bydgoszczy, w asortymencie i cenach



określonych w załączniku nr 1 (oferta Wykonawcy) do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Rozmiary odzieży oraz obuwia będą uzgadniane przy każdorazowym zamówieniu składanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiotem zamówienia są towary fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające wymagane atesty i dopuszczenia, spełniające warunki określone w Polskich Normach oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych, z gwarancjami producentów.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie wymagane koncesje i zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie postanowień niniejszej umowy.

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającej sukcesywnie przez okres trwania umowy według potrzeb Zamawiającej, na każdorazowe jego zamówienie, w terminie do 3 dni roboczych od daty zamówienia, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zamówienie może być realizowane w dostawach częściowych na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającą w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.
3. Wykonawca podaje następujące dane kontaktowe do składania zamówień:

Adres pocztowy:.....

Fax:

Adres e – mail:.....

Wykonawca może w trakcie umowy dokonać zmiany wyżej wymienionych danych kontaktowych, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającą.

4. Zamawiająca, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakiegokolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone,
 - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w zamówieniu dotyczącym danej dostawy częściowej,
 - towary nie posiadają wymaganych atestów i dopuszczeń zgodnie z polskimi przepisami prawnymi
 - towary posiadające określone atestami terminy ważności muszą w chwili dostawy posiadać co najmniej 90% z terminu przydatności do użycia.
5. Zamawiająca poprzez podpisanie dowodu dostawy uznaje dostawę za zrealizowaną.

§ 3

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okresom dnia podpisania umowy do **dnia 31 grudnia 2015 r.**

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia jaką Zamawiająca zapłaci na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 wynosi:

.....zł netto + zł

....%VAT

co stanowi łączną cenę bruttozł

(słownie:)

4. Ceny wyszczególnione w zał. nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres trwania umowy.



§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić za dostarczony i odebrany towar ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającą prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającej.
3. Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem podanym w zamówieniu.

Zamawiająca dopuszcza nazewnictwo asortymentu wyszczególnionego na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy obcojęzyczne mogą znajdować się na fakturze tylko jako uzupełniające.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 3, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającej.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającej karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającą od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto,
 - b) w razie niedostarczenia w terminie do 5 dni roboczych od daty zamówienia przedmiotu umowy (w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia dodatkowego terminu z Zamawiającą) Zamawiająca naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 1% wartości niezrealizowanego pisemnego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiająca może rozwiązać umowę,
 - c) w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
2. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia



umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiającej przysługuje kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt a.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

REKLAMACJE

1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającej co do ilości i jakości dostarczonych towarów w terminie 2 dni od daty doręczenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji.
2. Wykonawca w ciągu 24 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia spornych kwestii dotyczących reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z wymianą wadliwego asortymentu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającej nie może przenieść należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.



4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającej.
5. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCA:

